

Мощность 300 - 600 кВА

Выходной изолирующий трансформатор

Выпрямитель на основе IGBT технологии

КПД до 95%

Высокая надежность

Оптимальная цена



Трансформаторные онлайн ИБП INELT Monolith XXL мощностью 300, 400, 500 и 600 кВА, имеющие 3-фазный вход и 3-фазный выход, применяются для защиты ЦОД, медицинских учреждений, объектов промышленности, коммерческих объектов и систем безопасности. ИБП INELT Monolith обеспечивают высокое качество защиты электропитания, являясь надежной гарантией питания для вашей ответственной нагрузки.

Защита:

Центр обработки данных

Медицинские учреждения

Промышленные объекты

Коммерческие объекты

Системы обеспечения безопасности

	XXL300	XXL400	XXL500	XXL600
Вход				
Напряжение, В	380/400/415			
Диапазон напряжения без перехода на батареи	-40% - +20% (при 50% нагрузке)			
Частота, Гц	50/60 ±10% (50/60 Гц настройки)			
Диапазон напряжения Байпаса	-20% (-25%/-15%/-10% опция) ~ +20% (+10% /+15% опция)			
Коэффициент мощности	≥ 0,99			
КНИ входного тока	<3%			
Батареи	480В (32 - 42 шт. батарей напряжением 12В)			
Ток заряда	20А-100А(40А по умолчанию)			
Выход				
Мощность, кВА	300	400	500	600
Коэффициент мощности	0,9			
Напряжение тока	380,400,415 ±1%			
Частота, Гц	50/60 ±0.2%(батарейный режим)			
КНИ выходного напряжения	< 1%			
КПД системы	95%	95%	95%	95%
Перегрузочная способность	106%~130% - 10 мин.			
	131%~150% - 10 сек.			
Другие параметры				
Интерфейсы	RS232/RS485, сухиеконтакты(SNMP адаптерMODBUS-опция)			
Дисплей	10"сенсорный			
Шум, Дб	< 72	< 72	< 75	< 75
Рабочая температура	0 ~ 40°C			
Относительная влажность	0~95%, без конденсата			
Габариты (ШхГхВ)	1600x1000x1800	1600x1000x1800	2200x1000x1800	2200x1000x1800
Вес, кг	1400	1700	2300	2400